

NEW!

NEW

Carrytank[®] 400 + 50

Contenitori in polietilene per il trasporto di gasolio in esenzione totale secondo 1.1.3.1c ADR, e di AdBlue[®].

"Community Design Pending n. 003058940"

Carrytank[®] 400+50 è un serbatoio combinato per il trasporto di Gasolio ed AdBlue[®] prodotto in polietilene lineare con stampaggio rotazionale, con coperchio lucchettabile rinforzato, completo di tappo di carico in alluminio per il comparto gasolio e polietilene per il comparto AdBlue[®], valvola di sicurezza, gruppo di travaso, imbrocchi per sollevamento a pieno con forche, impugnature per sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio. Tutti gli inserti sono realizzati con materiali compatibili con carburante Diesel e AdBlue[®].

Caratteristiche generali:

- Volume Diesel fuel compartment: 400 liters
- Volume AdBlue[®] compartment: 50 liters
- Dimensions (LxWxH): 1.200x800xH785 mm
- Empty weight: 45 Kg
- Empty weight including both transfer units 12V: 57 Kg
- Wall thickness: 6,5 mm
- Filling plug, size 2", with integrated air vent valve on both compartments
- Level indicator (only Diesel fuel compartment)
- In-Line filter (only Diesel fuel compartment)

Configurazione standard, modello Z1:

- Pompa Mod. DEVIL40 12 o 24 Volt con portata 40 lt/min. per comparto gasolio
- Pompa Sommersa 12V 15lt/min. per comparto AdBlue[®]
- 4 mt di tubo flessibile per Gasolio e 4 metri di tubo flessibile per AdBlue[®]
- Pistola automatica per gasolio
- Pistola manuale per AdBlue[®]
- 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione
- Optional: contaltri digitale M 24 per gasolio
- Optional: filtro separazione acqua per gasolio

Configurazione modello Z2 :

- Pompa Mod. DPUMP 12 o 24 Volt con portata 70 lt/min. per comparto gasolio
- Pompa Sommersa 12V 15lt/min. per comparto AdBlue[®]
- 4 mt di tubo flessibile per Gasolio e 4 metri di tubo flessibile per AdBlue[®]
- Pistola automatica per gasolio
- Pistola manuale per AdBlue[®]
- 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione
- Optional: contaltri digitale M 24 per gasolio
- Optional: filtro separazione acqua per gasolio

Configurazione modello Z30V:

- Pompa Mod. DEVIL55 230v. con portata 50 lt/min per comparto gasolio
- Pompa Sommersa 12V 15lt/min. per comparto AdBlue[®]
- 4 mt di tubo flessibile per gasolio e 4 metri di tubo per AdBlue[®]
- Pistola automatica per gasolio
- Pistola Manuale per AdBlue[®]
- 1,80 mt di cavo elettrico per collegamento a 230v dotato di spina Schuko per gasolio
- 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione per AdBlue[®]
- Optional: contaltri digitale M 24 per gasolio
- Optional: filtro separazione acqua per gasolio



Diesel
+
AdBlue[®]



(Le immagini sono puramente indicative. Il prodotto potrebbe subire variazioni senza preavviso.)